




Produktdatenblatt

T- Profiltyp 982



- Bezeichnung: Einfach biegbares T-Profil aus Aluminium
- Anwendung: Nachträgliche Abdeckung von schmalen Fugen. In der gebogenen Ausführung für die geschwungene Linienführung bei der Verlegung von Bodenbelägen.
- Vorteile: Kurzer Mittelsteg, um auch Böden mit geringer Aufbauhöhe optimal abzudecken
- Länge des Profils: 2.500 mm

- Maße:

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Breite in mm	Breite sichtbare Fläche in mm	Materialstärke in mm	gr/m-Gewicht
3,7 mm	2,5 mm	14,0 mm	14,0 mm	1,2 mm	53 gr/m

- Kleinster Biegedurchmesser: 400 mm
- Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060 T66 / AlMgSi0,5 F22 Toleranz nach DIN EN 12020 und DIN EN 755-9
- Aluminium-Farbtone:
 - Alu eloxiert edelstahloptik F2E0/C31 12 – 15 µm
 - Alu eloxiert silber F4 E6/EV1 12 – 15 µm
 - Alu pulverbeschichtet schwarz RAL 9005 F16
 - Fertigung nach DIN EN 17611

Produktdatenblatt T- Profiltyp 982

- Verpackung: Geschlaucht
 VE = 10 Stk
- Zubehör: Biegemaschine
- Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Ggfs. das Profil vorab an die gewünschte Linienführung anpassen
2. Verklebung mit einem nicht quellenden Montagekleber an der, einem fest verklebten Bodenbelag, zugewandten Seite.

