



## Technische Daten

## planeo Parkett - Sand | Ivory | Steel

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen Dropdown-Klicksystem, 4-seitig gefast
Norm	EN13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm <sup>2</sup>
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nuttschicht	ca. 4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m <sup>2</sup> Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m <sup>2</sup>

Produkte	
AM-000138 „Sand“	Sortierung rustikal, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ natur- geölt
AM-000140 „Ivory“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ weiß geölt
AM-000143 „Steel“	Sortierung rustikal, geräuchert, handgehobelt, astig, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.