

planeo Rigid Klick Vinylboden

planeo



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Amrum

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◊ Integrierte Unterlagsmatte
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Format 1524 x 228 mm – Grossformat!
- ◊ Nutzschicht 0,55 mm
- ◊ Kartoninhalt 5 Dielen = 1,737 m²
- ◊ Geeignet für Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Klick-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Tritt- und Raumschallreduktion (-18 dB)
- ◊ Nutzungsklasse 23/32/41
- ◊ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkopplung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie keine zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte

Artikel-Nr.

F-2305

