



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## Calvados Eiche Hell

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m<sup>2</sup>
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu -5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa/m<sup>2</sup>, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich! - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.

F-1118