

## Datenblatt

planeo Rigid Klickvinyl Herringbone - Eiche  
Push-Click mit 4V-Fuge

### Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Push-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,5 mm
Nutzungsklasse	41

### Maße & Verpackung

Dielenmaß	550 x 110 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	26 St. = 1,573 m <sup>2</sup>
Palettengröße	72 VPE = 113,26 m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.