Datenblatt

PLDD2570 und PLDF2570



Produktinformation

Gewährleistung der Nutzung	15 Jahre*	
Nutzschicht	0,7 mm	
Nutzungsklasse	41	

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 3,34 m ²
Gesamtgewicht	4,27 kg/m²
Palettengröße	72 VPE = 240,48 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥6
Dimensionsstabilität zu heizen	ISO 23999	≤ 0,25 %
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	DIN EN 424	keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	keine Beschädigung
Rutschfestigkeit	DIN EN 13893	DS (≥ 0,30)
Thermische Beständigkeit	EN ISO 10456	0,07 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Trittschallschutzverbesserungsmaß	S EN ISO 717-2	Δ L _W =4 dB
Auswirkungen Lärm zu Fuß	NF S 31-074	Klasse C
Verschleißfestigkeit	DIN EN 13893	Gruppe T

^{*} gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



