

planeo Rigid Klick Vinyl - Dunkeleiche
Breitdielen mit integrierter Trittschalldämmung

Produktinformation

Clicksystem	Uniclic
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	32

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 228 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,782 m ²
Palettengröße	36 VPE = 100,14 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit / Kantengeradheit	ISO 24342	0,03 mm / 0,04 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343	0,05 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1; ISO 717-2	19 dB

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.