

Produktinformation

Versiegelung	UV Lackierung
--------------	---------------

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,635 m ²
Palettengröße	40 VPE = 105,41 m ²
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31
Clicksystem	Loc-Click
Fuge/Fase	Ohne
Trittschall	Ja

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichteicht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
		0,02 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0750 m ² K/W
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatishes Verhalten	EN 1815	0,8 kV (3566-3568)

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.