

FLECKENTABELLE TEXTILE BODENBELÄGE

	1. SCHRITT	2. SCHRITT
Acryl	②	
Asphalt	②	
Babynahrung	Wasser (kalt)	① (③)
Balsamico	① (③)	
Bier	Wasser (warm)	① (③)
Bitumen	②	
Blattgrün	① (③)	
Bleistift	① (③)	
Blut	Wasser (kalt)	① (③)
Bohnerwachs	① , ②	
Bonbons	Wasser (warm)	① (③)
Buntstifte	① (③)	
Butter	① (③)	ggf. ②
Campari	Wasser (kalt)	① (③)
Chili	① (③)	
Cocktail	① (③)	
Cola	Wasser (kalt)	① (③)
Curry	① (③)	
Edding	① , ②	
Ei	① (③)	
Einseitkleber	②	
Eis	① (③)	
Erbrochenes	① (③)	
Fett	① (③)	ggf. ②
Filzstift	① , ②	
Fruchtsäfte	Wasser (warm)	① (③)
Gemüse	① (③)	
Gras	① (③)	
Harz	① , ②	
Honig	Wasser (warm)	① (③)
Joghurt	① (③)	
Kaffee	① (③)	
Kakao	① (③)	
Käse	① (③)	
Kaugummi	②	
Kerzenwachs	②	
Ketchup	Wasser (warm)	① (③)
Kleberreste	① , ②	
Kot	① (③)	
Kugelschreiber	① , ②	
Lack	① , ②	

	1. SCHRITT	2. SCHRITT
Lackritz	Wasser (warm)	① (③)
Leim	① , ②	
Lidschatten	① (③)	
Likör	① (③)	
Limonade	Wasser (warm)	① (③)
Lippenstift	① (③)	ggf. ②
Maggi	① (③)	
Make up	① (③)	
Margarine	① (③)	
Marmelade	Wasser (warm)	① (③)
Mayonnaise	① (③)	ggf. ②
Milchprodukte	① (③)	
Nagellack	②	
Neoprenkleber	②	
Nutella	Wasser (warm)	① (③)
Obst	Wasser (kalt)	① (③)
Öl	① , ② (③)	
Ravioli	Wasser (warm)	① (③)
Rost	① (③)	
Rotwein	① (③)	
Rouge	① (③)	
Ruß	gut absaugen	① (③)
Sahne	① (③)	
Salbe	① (③)	ggf. ②
Schokolade	Wasser (warm)	① (③)
Schuhcreme	① , ②	
Schuhstreifen	① , ②	
Schweiß	① (③)	
Sekt	① (③)	
Senf	① (③)	
Soja	① (③)	
Stempelfarbe	① , ②	
Tee/Früchtetee	① (③)	
Teer	① , ②	
Tinte	① (③)	
Urin	① (③)	
Wachsmaler	①	
Weißwein	① (③)	
Wurst	① (③)	
Zucker	Wasser (warm)	① (③)

FLECKENTFERNER FÜR TEPPICHBÖDEN AUS SYNTHETISCHEN FASERN:

- ① Fleck&Weg (mit Aktivsauerstoff), Elatex
- ② Fleckenspray R

FLECKENTFERNER FÜR TEPPICHBÖDEN AUS NATURFASERN (SCHURWOLLE, SISAL ETC.):

- ③ Alibaba

DIE 4 GRUNDREGELN DER FLECKENTFERNUNG:

1. Flecken sofort behandeln. Je früher Sie den Fleck behandeln, desto einfacher und erfolgreicher seine Beseitigung.
2. Flecken grundsätzlich vom Rand zur Mitte behandeln, um ein Ausbreiten und Verschmieren zu vermeiden.
3. Niemals fest reiben. Reiben kann zur Verfilzung führen. Mit Ruhe und Gelassenheit vorgehen. Hektik kann zur Verschlimmerung der Verschmutzung oder gar zur Materialbeschädigung führen.
4. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Fleckentferner. Hausmittel wie Schmier- oder Neutralseife, Spülmittel, Fensterreiniger, Salmiakgeist oder Terpentin können zur Schädigung der Faser oder zu einer starken Wiederanschmutzung der behandelten Stellen führen.

ANLEITUNG UND WEITERE HINWEISE ZUR RICHTIGEN FLECKENTFERNUNG:

1. Flüssigkeiten vorab mit saugfähigen Tüchern abtupfen, lose aufliegenden Schmutz absaugen.
2. Flecken an Hand der Fleckentabelle identifizieren und den zur Behandlung empfohlenen Fleckentferner auswählen.
3. Vor Anwendung stets das zu reinigende Material an unauffälliger Stelle mit dem Fleckentferner auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
4. Fleckentferner auf ein sauberes, saugfähiges, fusselreies Tuch sprühen und den Fleck durch Abtupfen vom Rand zur Mitte hin lösen. Hierbei haben sich spezielle Tücher aus gewirkter Mikrofaser bewährt. Niemals fest reiben.
5. Gelöste Fleckschubstanzen mit einer sauberen, trockenen Stelle des Tuches oder einem separaten saugfähigen Tuch abtupfen.
6. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang ggf. wiederholen.
7. Zum Abschluss mit klarem Wasser nachbehandeln und trockentupfen. Ggf. ein trockenes Tuch zum Heraussaugen der Restflüssigkeit auflegen und beschweren.

HINWEIS: Hartnäckige wasserunlösliche oder farbintensive Flecken auf textilen Bodenbelägen aus Naturfasern (Schurwolle, Sisal etc.), die nicht vollständig mit Alibaba entfernt werden können, müssen ggf. mit dem für Teppichböden aus synthetischen Fasern empfohlenen Fleckentferner behandelt werden. Beachten Sie auch die Hinweise in der technischen Produktinformation des jeweiligen Fleckentferners.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Teppichen und Teppichböden oder interessieren Sie sich für weitere Reinigungs- und Pflegeanleitungen, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gerne weiter:

CC-Dr. Schutz GmbH
Anwendungstechnische Beratung
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
Tel.: 05152/9779-16
technik@dr-schutz.com