



| | | |
|--|---|-------|
| Typ <i>Type</i> | Energiespar-Paneel <i>Energy saving panel</i> | |
| Größe <i>Size</i> | 2500 x 480 mm | |
| Stärke <i>Thickness</i> | 20 mm | |
| Lamellendicke <i>Slat thickness</i> | 3 mm | |
| Lamellenbreite <i>Slat width</i> | 24,5 mm | |
| Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i> | 15,5 mm | |
| Träger <i>Carrier</i> | Isolierschicht <i>Isolation sheet</i> Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i> | |
| Trägerdicke <i>Carrier thickness</i> | 17 mm | |
| Oberflächenmaterial <i>Surface material</i> | Eichenfurnier <i>Oak veneer</i> | |
| Holzarten <i>Wood species</i> | Quercus sp. | |
| Struktur <i>Surface</i> | Gebürstet <i>Brushed</i> | |
| Installationsmethode <i>Installation method</i> | Ultrafest selbstklebend <i>Ultra strong self-adhesive</i> | |
| Verwendung <i>Use</i> | Innenwände <i>Interior walls</i> | |
| 1 Karton <i>Box</i>  | Stück <i>Pieces</i> | 1 |
| | m ² | 1,2 |
| | kg | 5,15 |
| 1 Palette <i>Pallet</i>  | Kartons <i>Boxes</i> | 30 |
| | m ² | 36 |
| | kg | 154,5 |
| Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i> | Auf 45 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 45 mm construction and mineral wool</i> | - |
| | Auf 35 mm Konstruktion und ohne Dämmmaterial <i>On 35 mm construction and no insulation material</i> | - |
| | Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i> | D |
| Entflammbarkeit <i>Flammability</i> | D-s2,d0 | |
| Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i> | 4008.1100 | |