

planeo Klebevinyl Planken

Abmessung

| | |
|--------|---------|
| Länge | 1216 mm |
| Breite | 226 mm |
| Stärke | 2,5 mm |

Aufbau

| | |
|-------------|--------------|
| Nutzschicht | 0,55 mm |
| Fase | Micro V-Fase |

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

Kleber

Herstellungsland

China

Verpackung

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Paket = 12 Dielen | 3,298 m ² |
| 1 Palette = 48 Pakete = 132 Dielen | 158,294 m ² |

Eigenschaften

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| EU-Klassifizierung | EN ISO 10874 | 21, 22, 23, 31 and 32, 33, 42 |
| Verschleiß | EN16511 | T |
| Brandschutz | EN13501-1 | B _{fl} -s1 |
| Rutschfestigkeit | EN13893 | DS |
| Resteindruck | EN433 | bestanden |
| Lichteinheit | ISO105B02 | ≥ 6 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN423 | bestanden |
| Formaldehyd-Emission | EN717-1 | E1 |
| Stuhlrollen-Eignung | ISO4918:2016 | 25000R, Type W |
| Dimensionsstabilität | EN434 | ≤ 0,15% |
| Wärmedurchlasswert | EN12664 | 0,060 W/(mK) |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN12664 | 0,042 m ² K/W |

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: 2024; Änderungen vorbehalten