

planeo Klebevinyl Planken

Abmessung

Länge	1227 mm
Breite	190 mm
Stärke	2,5 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,3 mm
Fase	Micro V-Fase

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

Kleber

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 14 Dielen	3,264 m ²
1 Palette = 50 Pakete = 700 Dielen	163,191 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN ISO 10874	21, 22, 23 und 31
Verschleiß	EN16511	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13893	DS
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichtechtheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emmission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	ISO4918:2016	25000R, Type W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,15%
Wärmedurchlasswert	EN12664	0,060 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN12664	0,042 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben.
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung.

Stand: 2024; Änderungen vorbehalten

