

# Produktinformation

planeo Klebevinyl (synchrongeprägt)



Produkt	planeo Klebevinyl - Eiche Natur   Synchronprägung
Linie	<b>Klebeplanke</b>
Dekore	Eiche Natur
Abmessung	<b>2,0 x 228 x 1524 mm</b>
Nutzschicht	<b>0,3 m (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)</b>
Weichmacherart	<b>DOTP (phthalatfrei)</b>
Oberfläche	<b>synchrongeprägt (EIR)</b>
Kanten	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
Beanspruchungsklasse	<b>23/31 (Garantie 15 / 5 Jahre -&gt; Privater / Gewerblicher Bereich)</b>
Belagsart (EN 649)	<b>Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)</b>
Paketinhalt	<b>5,560 m<sup>2</sup> (16 Elemente)</b>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	<b>4 kg.</b>
Klebstoffempfehlung	<b>kerakoll R3 Plus (Zahnung B1)</b>
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12664)	<b>~ 0,010 m<sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)</b>
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	<b>Bfl-S1</b>
Formaldehydklasse	<b>E1</b>
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	<b>&lt; 0,05 ppm</b>
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	<b>&lt; 300 ppm</b>
Dimensionsstabilität (EN 434:1994)	<b>0,1%; 0,06 mm quer</b>
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	<b>Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)</b>
Verschleißgruppe (EN660-2:1999; EN649-2011)	<b>Gruppe T</b>
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	<b>Geeignet, Typ W, EN 12529</b>
Lichtechtheit (EN20105:BO2 A)	<b>&gt; 6</b>
Elektrostatisches Verhalten (EN 433)	<b>0,06 mm</b>