

planeo Klebevinyl



	Eigenschaften	Standards	
Bodeneigenschaften	Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5mm
	Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,55mm
	Oberfläche		PU Lackierung
	Struktur und Fuge		Synchronpore gepresste Fuge
	Installation Method		Vollflächige Verklebung
	Nutzungsstufe	EN ISO 10582	23/33/41 (Abrasionsklasse 34)
Informationen zur Verpackung	Plankengröße (L*B)		1219*228mm
	Palettengröße (B*L*H)		1000*1250*720mm
	Planken/Packung (qm/Packung)		16 (4,4m ²)
	Gewicht/Packung		21,66kg
	Packung/Palette		52
	Qm/Palette		230,8m ²
	Qm/Container		4617m ²
	Palette/Container		20
	Packung/Container		1040
	Gesamtgewicht/Palette		1146kg
Verhalten bei Hitze	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfi-S1
	Temperaturbereich		-30°C bis + 70°C
Technische Merkmale	Aufladungsspannung	EN 14041	0,5kV, Bestanden
	Rutschfestigkeit	EN 13893	DS / R9
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 1%
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Schädliche Stoffe	Formaldehydemissionen / VOC	EN 717-1	E1 / VOC Frei
	Greenguard		Bestanden
	Phthalate Free		Ja

