

## planeo Klebevinyl



|                              | Eigenschaften                | Standards      |                               |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Bodeneigenschaften           | Gesamtdicke                  | EN ISO 24346   | 2,5mm                         |
|                              | Verschleißschicht            | EN ISO 24340   | 0,55mm                        |
|                              | Oberfläche                   |                | PU Lackierung                 |
|                              | Struktur und Fuge            |                | Synchronpore gepresste Fuge   |
|                              | Installation Method          |                | Vollflächige Verklebung       |
|                              | Nutzungsklasse               | EN ISO 10582   | 23/33/41 (Abrasionsklasse 34) |
| Informationen zur Verpackung | Plankengröße (L*B)           |                | 1219*228mm                    |
|                              | Palettengröße (B*L*H)        |                | 1000*1250*720mm               |
|                              | Planken/Packung (qm/Packung) |                | 16 (4,4m²)                    |
|                              | Gewicht/Packung              |                | 21,66kg                       |
|                              | Packung/Palette              |                | 52                            |
|                              | Qm/Palette                   |                | 230,8m²                       |
|                              | Qm/Container                 |                | 4617m²                        |
|                              | Palette/Container            |                | 20                            |
|                              | Packung/Container            |                | 1040                          |
|                              | Gesamtgewicht/Palette        |                | 1146kg                        |
| Verhalten bei Hitze          | Brandverhalten               | EN 13501-1     | Bfi-S1                        |
|                              | Temperaturbereich            |                | -30°C bis + 70°C              |
| Technische Merkmale          | Aufladungsspannung           | EN 14041       | 0,5kV, Bestanden              |
|                              | Rutschfestigkeit             | EN 13893       | DS / R9                       |
|                              | Resteindruck                 | EN ISO 24343-1 | ≤ 1%                          |
|                              | Dimensionsstabilität         | EN ISO 23999   | ≤ 0.15%                       |
| Schädliche Stoffe            | Formaldehydmissionen / VOC   | EN 717-1       | E1 / VOC Frei                 |
|                              | Greenguard                   |                | Bestanden                     |
|                              | Phthalate Free               |                | Ja                            |

