planeo Rigid Klick Vinyl GRANDline





- mit integriertem Trittschall
- Unser Material besteht aus einem Mineralischen Kunststoffgemisch
- fußwarm
- geringe Aufbauhöhe
- pflegeleicht und strapazierfähig

- Click-System
- geeignet für Fußbodenheizung
- 100% nachvollziehbare Inhaltsstoffe

Produktinformation

Nutzungsklasse	23 - private Nutzung 33 - gewerbliche Nutzung 42 - industrielle Nutzung
Clicksystem	DropDown
Fuge	Micro 4V-Fuge

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1520 x 228 x 5 mm
Nutzschicht	0,5 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,772 m ²
Palettengröße	48 VPE = 133,056 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

ISO 105-B02 ISO 23999 EN 13501-1	6 ? B?, s1
EN 13501-1	•
	B?, s1
ICO 24242	
ISO 24342	<0,25 mm
ISO 24342	<0,25 mm
EN 14041	DS
DIN 51130	R9
ISO 12667	0,086 m ² K/W
EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27°C
EN 717-1	E1 < 0,05ppm
ISO 4918	keine Beschädigungen,
EN425:2002	Gummirollen, Bodenschutzmatte empfohlen
	ISO 24342 EN 14041 DIN 51130 ISO 12667 EN 12524 EN 717-1 ISO 4918











