

# planeo Rigid Klick Vinyl

## SMARTline



- mit integriertem Trittschall
- Unser Material besteht aus einem Mineralischen Kunststoffgemisch

- fußwarm
- geringe Aufbauhöhe
- pflegeleicht und strapazierfähig

- Click-System
- geeignet für Fußbodenheizung
- 100% nachvollziehbare Inhaltsstoffe

### Produktinformation

Nutzungsklasse	23 - private Nutzung 32 - gewerbliche Nutzung
Clicksystem	DropDown
Fuge	Micro 4V-Fuge

### Maße & Verpackung

Dielenmaß	5 x 181 x 1220mm
Nutzschicht	0,3 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,65 m <sup>2</sup>
Palettengröße	45 VPE = 119,243m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	?
Brandverhalten	EN 13501-1	B?, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	≤0,25 mm
Kantengradheit	ISO 24342	≤0,25 mm
Rutschhemmung	EN 14041 DIN 51130	DS R9
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,086 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27°C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 EN425:2002	keine Beschädigungen, Gummirollen, Bodenschutzmatte empfohlen

