

# planeo silent stick

## selbstklebende Dämmmatte für Klebe-Vinylböden



### PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling

Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder | Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane | Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel | Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat

Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte

1,8mm

### SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPAKKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen

approx 6,5m x ,1m (6,5m<sup>2</sup> per roll)

Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m2 | Gewicht per m2

2,6 kg/m<sup>2</sup>

Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol

16,9 kg/ roll

### TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse

EN 13501 Bfl-S1

Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT

EN ISO 10140-3  $\Delta L_w = 13dB$

Impact sound reduction in combination with 2,5mm dryback LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 2,5mm dryback LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 2,5mm dryback LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5mm dryback LVT

EN ISO 10140-3  $\Delta L_w = 10dB$

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R

DIN 52616 0,01m<sup>2</sup> KW

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming

EN 12524 Suitable, max 27° C | Adapté, max 27° C | Geeignet, max 27° C | Geschikt, max 27° C

