

planeo silent stick

selbstklebende Dämmmatte für

Klebe-Vinylböden



PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling

Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder | Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane | Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel | Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat

Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte

1,8mm

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen

approx 6,5m x ,1m (6,5m² per roll)

Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m2 | Gewicht per m2

2,6 kg/m²

Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol

16,9 kg/ roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse

EN 13501

Bfl-S1

Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT

EN ISO 10140-3

ΔLw= 13dB

Impact sound reduction in combination with 2,5mm dryback LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 2,5mm dryback LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 2,5mm dryback LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5mm dryback LVT

EN ISO 10140-3

ΔLw= 10dB

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R


DIN 52616

0,01m² K/W

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming

EN 12524

Suitable, max 27° C | Adapté, max 27° C | Geeignet, max 27° C | Geschikt, max 27° C



Impressum / Imprint