



TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS		FLIESEN / TILES	DIELEN / PLANKS
Format Size (mm)		605 x 304,8	1220 x 180
Stärke Thickness (mm)		4,2	4,2
Nutzschicht Wear layer (mm)		*0,3	*0,3 / 0,5
Vergütung Coating		PU	PU
Struktur Surface		Relief Travertin	Relief Embossed
Gefaste Kanten Bevelled edge		Nein No	*Nein No / Ja Yes
Verbindung Connection		Uniclic	Uniclic
Verlegung Laying		Schwimmende Floating	Schwimmende Floating
1 Karton Box	Stück Pieces	12	10
	m ²	2,23	2,196
	Kg	18,9	18,6
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	44	48
	m ²	98,12	105,41
	Kg Netto net	846	909
	Kg Brutto gross	876	939
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R9	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass	Erfüllt Pass
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	5 dB	5 db
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1
Fussbodenheizung Underflooring heating	EN 649	Geeignet zu Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung Suitable for all standard warm-water heating systems	
Nutzungsklasse Utilization class		23/31	*23/31 / 33/42
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years	25 Jahre years
	Gewerblich (*gering Light) commercial	5 Jahre years	5 Jahre years

