



## **Produktdatenblatt**

- Profiltyp:





355

- Bezeichnung: Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Einfassen von vollflächig verklebten Boden/Wandbelägen

im Wohnbereich

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe

zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilinnenmaß. Nur bedingt für

Schlingenware geeignet

- Länge des Profils: 5,0 m Lochabstand: 16,6 cm

 2,5 m
 Lochabstand:
 16,6 cm

 1,0 m
 Lochabstand:
 16,6 cm

- **Profilbreite:** 18,0 mm

- **Profilhöhe:** 3,0 mm

- Innenmaß: 2,0 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu poliert F3

(nicht in 5,0 m Länge)
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
Alu pulverbeschichtet weiß F15
(nicht in 1,0 m und 5,0 m Länge)

Alu pulverbeschichtet schwarz F16 (nicht in 1,0 m und 5,0 m Länge)

## **Produktdatenblatt**

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.



