



Anpassungsprofil Nr. 138, 38mm

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.

- Aluminium.
- Höhenausgleich bis 11 mm.
- Selbstklebend.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Dekorfolie: optional (Holzdekore)

Klebstoff
Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer
Montageart: Kleben
Längen: 270 / 100 / 90 cm
Farbauswahl: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Buche, Eiche dunkel, Eiche hell, Ahorn, Nussbaum, Eiche hellgrau, Eiche grau

Adaptation section no. 138, 38mm

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.

- Aluminium.
- Height compensation up to 11 mm.
- Auto-adhesive.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)
Decorative foil: optional (wooden decors)

Adhesive
hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: textile floor coverings, laminate / multilayer
Installation: gluing
Lengths: 270 / 100 / 90 cm
Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, beech, oak dark, oak light, maple, walnut, Oak light grey, Oak grey