

# Technische Spezifikationen

Enduro entspricht den Anforderungen der EN ISO 10582



## Home Klebevinyl

	Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Nutzschicht	EN-ISO 24340	0,30 mm
	Kollektionsumfang		20
	Klassifizierung	EN-ISO 10874	Klasse 23
		EN-ISO 10874	Klasse 31
	Fliesengröße	EN-ISO 24342	60,96 x 30,48 cm
	Plankengröße	EN-ISO 24342	121,9 x 17,8 cm
	Verpackungseinheit pro Karton (Fliesen)		4,09 m <sup>2</sup> (22 Stck.)
	Verpackungseinheit pro Karton (Planken)		4,77 m <sup>2</sup> (22 Stck.)
	Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Flächengewicht	ISO 23997	ca. 3.000 g/m <sup>2</sup>
	Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	5 dB
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet, Typ W
	Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
	Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Bei kurzfristiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
	Dimensionsstabilität	EN-ISO 23999	≤ 0,10%

Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Brandverhalten	EN 13501	B <sub>n</sub> -s1, G, NCS
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: > 0,30
	Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302	0,25 W/mK
	Antistatik	EN 1815	< 2 kV



## Find us on



F&P GmbH  
Max-Planck-Str. 111  
32107 Bad Salzuffeln  
Deutschland

Fon: +49 5222 96048-10  
Fax: +49 5222 96048-20  
info@planeo.de  
www.planeo.de

USt-ID DE815262074  
HRB 7393 Amtsgericht Lemgo  
Geschäftsführer:  
David Fuchs, Ferdinand Pritzkau