

planeo Klebevinyl - 0,55 mm Nutzschrift

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 60 Kartons - 237,3 m²



Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung

	Gesamtdicke	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AUS GUTEM GRUND	AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
	Nutzschrift	EN 429 ISO 24340	0,55 mm		 WAKOL <small>Anspruch verbindet</small>
	Gesamtgewicht	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m ²	 STAUF <small>seit 1828</small>	
	Rutschfestigkeit	EN 13893	R10		
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz		
	Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigung		
	Möbelfuß-Versuch	EN 424	keine Beschädigung		
	Trittschallverbesserung	EN 717-2	Δlw = 2db		
	Fußbodenheizung	/	geeignet - bis 27°C		
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≤ 6		
	Maßstabilität	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10 %		
	Antistatik	EN 1815	≤ 2 kV auf Beton		
	Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm		
	Chemische Beständigkeit	EN 423	Hohe Beständigkeit		
	Elektrische Ableitung	EN 1081	≤ 10Ω		