

planeo Klebevinyl - 0,55 mm Nutzschicht

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 60 Kartons - 237,3 m²



Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung



Gesamtdicke

EN 428
ISO 24346

2,5 mm



AF 2224
AF 155
AF 180
A2-Zahnleiste



Nutzschicht

EN 429
ISO 24340

0,55

mm

D 3307



Gesamtgewicht

EN 430
ISO 23997

4.551 g / m²

D 3320
D 3330
D 3125



Rutschfestigkeit

EN 13893

R10



D 50
D 20
D 5



Brandverhalten

EN 13501-1

Bfl s1 auf Beton- und Holz



Stuhlrolleneignung

EN 425

keine Beschädigung



Möbelfuß-Versuch

EN 424

keine Beschädigung



Trittschallverbesserung

EN 717-2

$\Delta Lw = 2\text{db}$



Fußbodenheizung

/

geeignet - bis 27°C



Lichtechtheit

ISO 105-B02

≤ 6



Maßstabilität

EN 434
ISO 23997

$\leq 0,10 \%$



Antistatik

EN 1815

$\leq 2 \text{kV}$ auf Beton



Resteindruck

EN 433

$\leq 0,05 \text{ mm}$



Chemische Beständigkeit

EN 423

Hohe Beständigkeit



Elektrische Ableitung

EN 1081

$\leq 10\Omega$

