

**planeo Rigid Klick-Vinyl -**  
**0,55 mm Nutzschrift**  
 mit integrierter 1.0 mm IXPE Trittschallisolierung

Format: 183 x 1175 mm  
 Karton: 2,15 m<sup>2</sup>  
 Palette: 55 Kartons - 118,25 m<sup>2</sup>



Eigenschaft	Standard	Parameter
-------------	----------	-----------

	<b>Gesamtdicke</b>	EN 428 ISO 24346	4,5 mm
	<b>Nutzschrift</b>	EN 429 ISO 24340	0,55 mm
	<b>Gesamtgewicht</b>	EN 430 ISO 23997	8.200 g / m <sup>2</sup>
	<b>Rutschfestigkeit</b>	EN 13893	R10
	<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz
	<b>Stuhlrolleneignung</b>	EN 425	keine Beschädigung
	<b>Möbelfuß-Versuch</b>	EN 424	keine Beschädigung
	<b>Trittschallverbesserung</b>	EN 717-2	Δlw = 18db
	<b>Fußbodenheizung</b>	/	geeignet - bis 27°C
	<b>Lichtehtheit</b>	ISO 105-B02	≤ 6
	<b>Maßstabilität</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10 %
	<b>Antistatik</b>	EN 1815	≤ 2 kV auf Beton
	<b>Resteindruck</b>	EN 433	≤ 0,10 mm
	<b>Chemische Beständigkeit</b>	EN 423	Hohe Beständigkeit
	<b>Elektrische Ableitung</b>	EN 1081	≤ 10Ω