

Technische Daten planeo Klickvinyl 5mm Dropdown ohne Trittschalldämmung

Kollektionen <i>Collections</i>		Wood	Stone
Format <i>Size</i> (mm)		1210x190	605x304,8
Stärke <i>Thickness</i> (mm)		5	5
Nutzschicht <i>Wear layer</i> (mm)		0,3	0,5
Vergütung <i>Protective layer</i>		Keramik-Perlen-Beschichtung <i>Ceramic beads coating</i>	
Struktur <i>Texture</i>		Natur	Satin/Shale
Gefaste Kanten <i>Bevelled edges</i>		Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>
Klicksystem <i>Click system</i>		Dropdown	Dropdown
1 Karton <i>Pack</i>	Stück <i>Pcs</i>	8	10
	m ²	1,84	1,84
	Kg	18,2	18,4
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Pack</i>	32	32
	m ²	58,88	58,88
	Kg netto <i>Kg net</i>	583	589
	Kg brutto <i>Kg gross</i>	633	639
1 Container <i>Container</i>	Paletten <i>Palettes</i>	33	33
Rutschhemmstufe <i>Anti-slip category</i>	DIN 51130	R9	R10
Rutschfestigkeitsklasse <i>Slip resistance class</i>	EN 14041	DS	DS
Resteindruck <i>Residual indentation</i>	BSENISO24343-1:2012	Erfüllt <i>Fulfilled</i>	Erfüllt <i>Fulfilled</i>
Thermische Widerstand <i>Thermal resistance</i> (m ² K/W)		0,0362	0,0412
Chemikalienbeständigkeit <i>Chemical resistance</i>	EN 423	Gut <i>Good</i>	Gut <i>Good</i>
Trittschallreduktion <i>Sound reduction</i>	ISO 140-8	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten <i>Wear behaviour</i>	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten <i>Fire behaviour</i>	BS EN 13501	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Formaldehyd <i>Formaldehyde</i>		E1	E1
Fussbodenheizung <i>Underfloor heating</i>	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung <i>Suitable for installation on hot water underfloor heating</i>	
Nutzungs-kategorie <i>Utilisation category</i>		23/31	33/42
Lichtechtheit <i>Resistance to light</i>		Stufe <i>Step 6</i>	Stufe <i>Step 6</i>
Herstellergarantie <i>Warranty</i>	Wohnen <i>Residential</i>	25 Jahre <i>Year</i>	25 Jahre <i>Year</i>
	Gewerblich gering <i>Commercial, light</i>	10 Jahre <i>Year</i>	–
	Gewerblich intensiv <i>Commercial, heavy</i>	–	5 Jahre <i>Year</i>