

## Produktdaten



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige 1-tlg.  
Größe: 500x250 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>



planeo LeatherWall  
Beige Mix  
Größe: 250x250/  
250x125/  
125x125 mm  
Stärke: 2 mm  
Inhalt: 1,00 m<sup>2</sup>

## VERLEGEANLEITUNG/ VERKLEBEN:

Die Firma übernimmt keine Verantwortung/ Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



### Werkzeuge & Materialien

- Wasserwaage
- Cutter-/ Teppichmesser

100% Lederfliesen sind einfach zu verarbeiten. Sie sind sofort einsatzbereit.  
Die Rückseite ist mit einer Beschichtung versehen, die Sie leicht entfernen können.  
Die Klebeschicht haftet am besten auf einer sauberen, fettfreien und trockenen glatten Oberfläche.  
Schauen Sie sich die Vorbereitung an, wenn Sie mehr darüber wissen wollen.

#### Schritt 1:

Legen Sie mit einer Wasserwaage eine Linie fest, entlang der Sie die Fliesen verlegen werden.  
Dies kann sowohl horizontal als auch vertikal geschehen. Legen Sie die Mitte mit Hilfe eines Strichs fest.  
Arbeiten Sie vorzugsweise von der Mitte zu den Seiten hin. Das ergibt ein schönes und ausgewogenes Bild.

#### Schritt 2:

Entfernen Sie die Folie auf der Rückseite der Fliese und kleben Sie die erste Fliese an die Wand.

#### Schritt 3:

Arbeiten Sie von dort aus weiter und schneiden Sie das letzte Stück zu, falls erforderlich.