

## planeo Klickvinyl Rigid Strong - Dropdown inkl. Trittschalldämmung

### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Dropdown
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	1220 x 229 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,235 m <sup>2</sup>
Palettengröße	48 VPE = 107,282 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse	42

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,045 (m <sup>2</sup> K)/W
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27°C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	21 dB

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.