

planeo Klickvinyl Rigid Strong - Uniclick

Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Uniclick
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	1220 x 227 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	8 St. = 2,216 m ²
Palettengröße	45 VPE = 99,72 m ²
Nutzungsklasse	42

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 - 0,051 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27°C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.