planeo rigid AKT

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

	wood
Format	1212 x 184 mm
Produktstärke	4,5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,23 m²
Pakete / m² pro Palette	56 / 124,88 m²
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	**Oberflächenversiegelung**
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	2	**Oberflächenstruktur** Verschiedene Prägungen
R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	3	**Nutzschicht** Dicke 0,3 mm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	4	**Dekor** Dekorfilm
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	5	**Produktträger**
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	6	**Profilverbindung** Connect Technologie
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W	7	**Unterlagsmatte noiseREDUCT**
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	in Prüfung		Dielenfase
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE
- 19 -
F&P GmbH
Max-Planck-Str. 111 32107
Bad Salzuflen Deutschland
DOP: 0301011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
B_{fl}-s1 DS E1 HCHO ≥ 0,15 W/(mK)

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der F & P GmbH vorbehalten.