

Technisches Datenblatt

planeo Rigid Klick-Vinyl mit Trittschalldämmung
Landhausdielen-Dekore

Abmessung

Länge	1828,8 mm
Breite	228,6 mm
Stärke	6+1 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,55 mm
Fase	Mikro-V-Fase

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

5G Click System

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 4 Dielen	1,673 m ²
1 Palette = 48 Pakete = 192 Dielen	80,304 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN ISO 10874	21, 22, 23, 31, 32 und 33
Verschleiß	EN649	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13845 (DIN51130)	DS; R10
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichtechtheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	EN425	ja, Typ W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,1%
Wärmedurchlasswert	EN12667	0,124 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Juni 2023; Änderungen vorbehalten