

Rigid Klick-Vinyl Sonderposten - Datenblatt

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsklasse	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,635 m ²
Palettengröße	48 VPE = 126,48 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	0,06
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24342	0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667:2001	0,051 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN12667:2001	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.