

Technisches Datenblatt



planeo Rigid Klick-Vinyl mit Trittschalldämmung

Landhausdielen-Dekore

Abmessung

Länge	1524 mm
Breite	228,6 mm
Stärke	6+1 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,55 mm
Fase	Mikro-V-Fase

Oberfläche

UV Versiegelung

Verbindung

5G Click System

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 5 Dielen	1,742 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 200 Dielen	69,680 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN ISO 10874	21, 22, 23, 31, 32 und 33
Verschleiß	EN649	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13845 (DIN51130)	DS; R10
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichteinheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	EN425	ja, Typ W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,1%
Wärmedurchlasswert	EN12667	0,124 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Januar 2023; Änderungen vorbehalten