

## Planeo Rigid Klickvinyl - Datenblatt

### Produktinformation

Versiegelung	UV Lackierung
Clicksystem	Loc-Click

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 126,490 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	Diele	0,2 mm
Nutzungsklasse	3551-3554	31
Fuge/Fase		keine

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m <sup>2</sup> K)/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.