

Datenblatt Rigid SPC - Klickvinyl

Natürlicher Komfort, robustes Design – für eine entspannte Atmosphäre.



- 1 schützende Nutzschicht
- 2 hochaufgelöste Dekorschicht
- 3 SPC Trägerschicht
- 4 integrierte Korkdämmunterlage, 1,2 mm



Geeignet für den stark beanspruchten Wohnbereich und für den normal beanspruchten Objektbereich

	Standard	Einheit	Wert
Abmessungen (L x B x T)	--	mm	1225 x 190 x 5,2
Gewicht per Einheit	--	kg / m ²	9,4
Inhalt pro Pack / Palette	--	m ²	1,629 / 71,676
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	32
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1	Klasse	Cfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	EN 12667 / ISO 1957	mg/kg	PCP frei
Nutzschicht	--	mm	0,3