

Pflegehinweise

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit den planeo Sichtschutzsystemen haben Sie ein pflegeleichtes Produkt erworben, das aus den modernsten Materialien besteht. Die verwendeten Materialien sind alle wetterfest, pflegeleicht und müssen nicht gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Materialinformationen.



WPC

Das Material WPC

(Wood-Polymer-Comp-site) ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff und besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven. Im Laufe der Zeit kann es zu Farbveränderungen kommen. Dies liegt am Hauptbestandteil, dem Naturwerkstoff Holz, der nie in einer gleichmäßigen Farbe und Beschaffenheit verfügbar ist. Durch UV-Einstrahlung werden die Oberflächenstrukturen beeinflusst. Nach einiger Zeit kann dies dazu führen, dass die WPC-Oberfläche sich geringfügig in seiner Farbintensität verändert bzw. verblasst. Die Profiloberflächen und Farben können je nach Lieferung und Charge geringfügig voneinander abweichen. Aus diesem Grunde ist es ratsam, die Profilbretter und Profile nicht aus unterschiedlichen Produktionschargen zu mischen. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch das schnelle Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. WPC kann sich durch ständig wechselnde Witterungseinflüsse, Sonneneinstrahlung oder auch bei Feuchtigkeit ausdehnen. Leichte Verformungen lassen sich daher nicht vermeiden. Dies ist eine natürliche Eigenschaft, die bei allen Produkten, die der ständigen Witterung ausgesetzt sind, vorkommt. Diese materialtypischen und produktionsbedingten Schwankungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Vorteile

WPC ist im Gegensatz zu Holz pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden. Holz würde im Laufe der Zeit ohne Behandlung vergrauen, während sich die Farbe der WPC-Elemente auch nach langen Jahren nicht wesentlich verändern. Aufgrund des Hauptbestandteiles Holz verändert bzw. verblasst die Farbintensität sich geringfügig, vergraut aber nicht. WPC ist extrem robust und strapazierfähig und weist in der Regel keine Splitter- oder Rissbildung auf.



Lagerung der Zaunelemente

Alle Zaunbretter, Profile und Pfosten sollten mindestens 24 Stunden vor der Montage aklimatisieren. Falls vorhanden, ist das Verpackungsmaterial der einzelnen Profile zu entfernen. Die Zaunbretter sind horizontal zu stapeln und gegen Regen und direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Bretter und somit mögliche Verformungen zu vermeiden. Die Profile nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen! Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung.



Pflegehinweise

Die WPC-Profile und Aluminiumteile lassen sich mit warmen Wasser und Spülmittel reinigen. Bei stärkerer Verschmutzung können die WPC-Profile auch mit einer Wurzelbürste gereinigt werden. Leichte Kratzer in den Profilbrettern (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter in die WPC-Oberfläche eindringen bzw. die Lackschicht der Aluminiumteile anlösen können und es somit zu Verfärbung der Bauteile kommen kann.

Wir empfehlen die Reinigung der Elemente vor der Montage.



Fleckenbildung

In der ersten Zeit können temporär Wasserflecken durch die Freisetzung von Lignin aus dem Holz auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar, da diese Flecken nach einiger Zeit verschwinden. Fleckenbildung auf der Oberfläche kam z. B. durch das schnelle Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Rückstände können Sie mit Haushaltsreiniger auf Essigbasis entfernen.

Tipp: Verwenden Sie warmes Wasser und eine Wurzelbürste. Mit reichlich Wasser abspülen!

