

Panoramica di Materiali per sottofondo

planeo-silentStep o planeo-silentStep DB sono il sottofondo isolante ottimale per un efficace isolamento acustico e spaziale grazie alla speciale miscela minerale PUR. L'elevato peso proprio dei prodotti ha anche un effetto positivo sul comportamento fonoassorbente. Con il SilentStep DB, la barriera al vapore è già integrata e quindi l'installazione

non è più necessario un film di PE aggiuntivo sui substrati minerali. Il sottofondo isolante planeo-silence è un sottofondo di 1,5 mm di spessore in miscela minerale PUR ed è stato sviluppato appositamente per rivestimenti per pavimenti con un'anima in plastica solida ed elastica con sistema a scatto. Tutti i materiali di sottofondo planeo possono essere installati su sistemi di riscaldamento a pavimento.

Il silentStick e il SoundFixed sono le migliori alternative all'incollaggio su tutta la superficie. Il silentStick è la soluzione per il vinile adesivo e il SoundFixed per il parquet o il laminato. Per una corretta applicazione, le istruzioni del rispettivo editore devono essere lette e seguite prima del montaggio. La mancata osservanza delle istruzioni di installazione invaliderà la garanzia.

Prodotto

	Silence MTP-800	SilentStep MTP-500	SilentStep DB MTP-400SD	Silent Stick 10020218PW	SoundFixed 2003-FIX
Spessore	1,5 millimetri	2,5 millimetri	3 millimetri	1,8 millimetri	2 millimetri
Peso ca.	1,5 kg/m ²	2 kg/m ²	2,5 kg/m ²	2,6 kg/m ²	1,7 kg/m ²
Stabilità della pressione ca.	450 kPa •••••	150 kPa ••••	130 kPa ••••	450 kPa •••••	220 kPa •••••
Miglioramento del suono della stanza	•••	••••	•••••	••	•••••
Miglioramento del rumore da calpestio	•••	••••	••••	••	•••
Adatto per il riscaldamento a pavimento	••••	••••	••••	••••	••••
Idoneità per il raffrescamento a pavimento	••••	••••	••••	-	-
Barriera al vapore	-	-	✓	-	✓

Consigli per l'uso

Sotterraneo	Silence MTP-800	SilentStep MTP-500	SilentStep DB MTP-400SD	Silent Stick 10020218PW	SoundFixed 2003-FIX
Assi per pavimenti in legno	✓	✓	-	✓	-
Pannelli a base di legno, pannelli OSB, elementi in cartongesso	✓	✓	-	✓	✓
Supporti minerali (ad es. massetto cementizio, massetto in anidrite)	✓	✓ con Pellicola in PE	✓	✓	✓
Massetto in conglomerato bituminoso	✓	✓	-	✓	-
Rivestimenti esistenti (ad es. piastrelle e lastre di ceramica, pietra naturale, plastica)	✓	✓ con Pellicola in PE	✓	✓	✓
Telo in PVC/linoleum	✓	✓	-	✓	✓

Proprietà:

••••• eccellente •••• molto adatto ••• adatto •• adatto • adatto a condizioni } disponibile } adatto – non adatto

