

# planeo

## 3 mm sound-Shield

zur schwimmenden Verlegung  
unter **Parkett** | **Laminat**

### sound-Shield

hochwertiges Geh- und Trittschallsystem | produziert nach dem modernstem Stand der Technik  
geeignet zur schwimmenden Verlegung unter Parkett und Laminat | frei von Schwermetallen  
frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen nach VOC-Richtl. afsset A+

### Spezifikationen

Produktstärke	3 mm ( $\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	2,8 kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 0,15$ kg/m <sup>2</sup> )
Produktlänge	5.500 mm ( $\pm 15$ mm)
Produktbreite	1.000 mm ( $\pm 1$ mm)
m <sup>2</sup> /Rolle	5,5 m <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	bis zu 15 t/m <sup>2</sup> (~ 150 kPa)
Druckfestigkeit Druck- Kriechverformung	~ 34 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 2.500.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 900 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 2,01 mm
Brandklassifikation	Bfl-s1



Druckfest bis zu  
**15 t/m<sup>2</sup>**



Trittschall  
reduzierend  
bis zu 19 dB



Gehschall  
reduzierend  
bis zu 31%




Perfekt für  
Fußbodenheizung  
R = 0,01 m<sup>2</sup>K/W nach EN 16354

MADE IN GERMANY

planeo   
ZUBEHÖR



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade



Verlegevideo:

## Verlegeanleitung

## sound-Shield

