

planeo 

PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Produkt	SPC-Rigid Fischgrät - SolutionX 2in1	
Stärke	5,7 mm	
Nutzschicht	0.55 mm	
IXPE	1,7 mm (inkl. 0.2 mm Aluminium-Foil)	
Klick-System	Unilin Pushdown Click-System	
Features	wasserfest ,verschleissfest , rutschfest, feuchtigkeitsbeständig, kratzfest, feuerfest, schalldämmend, antistatisch, schimmelbeständig	
Dimensionen	610 x 126 mm	
Oberflächen	keramik sowie UV-beschichtet und geprägt, gebürstet	
Merkmale	einfache Installation dank Klicksystem, enorme Zeiter- sparnis , immense Stabilität , umweltfreundlich	
Dichte	2.05 g/cm ³	
	Testmethoden nach EN Norm	Test-Resultate
Abriebfestigkeit	EN660-2	Gruppe T
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Class DS
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Chemische Resistenz	EN ISO 26987	Exzellent
Toxizität	EN71	Nicht toxisch
Feuerfestigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair resist.	ISO/TR4918	Pass
Dimensionsstabilität	EN434	< 0.06%
Stuhlrollen-Effekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakteriell	EN846	Sehr gut
Schälfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0.03
Emission VOC		N