

TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 04/2024

ABMESSUNGEN

FORMAT		Planken	Fliesen
Breite	EN ISO 24337	181 mm	305 mm
Länge	EN ISO 24337	1220 mm	610 mm
Anzahl der Paneele pro Packung		10	12
m ² pro Packung		2,208 m ²	2,233 m ²
Gewicht pro Packung		22,58 kg	22,82 kg
Gesamtgewicht per Verpackungseinheit	EN ISO 23997	10100 g/m ² [-10%; +13%]	
Gesamtstärke	EN ISO 24337	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)	
Veredelung		Superguard Master®	
Nut und Feder		Uniclic-Uniclic	

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER	WERTE	
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		Klasse	23 - 33
Produktnorm	EN 16511:2014 + A1:2019			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notifizierte Stelle	NB 2401 - CRET	DOP: siehe Endetikett auf Packung
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	DOP: siehe Endetikett auf Packung
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen	12	Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	5	Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	WERTE
Geradlinigkeit und Rechtwinkligkeit	EN ISO 24337		q _{max} ≤ 0,20 mm s _{max} ≤ 0,30 mm/m	OK
Abriebbeständigkeit	EN 16511:2014 + A1:2019		OK	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Kratzbeständigkeit	EN 16094		≤ MSR-A2	OK
			≤ MSR-B2	OK
Bürostühle	EN 4918	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbaren Schäden	OK
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee - NaOH - H2O2 - Schuhcreme		OK
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite	≥ 1,0 kN/m	OK
		Fmax kurzen Seite	≥ 1,5 kN/m	OK
Maßänderung	EN ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	≤ Δ 0,25 %	OK
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ Δ 1 mm	OK
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blau Referenz	Klasse ≥ 6	OK
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	Trittschallverringerng		ΔL _w = 17 dB
Fußbodenheizung		Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C in den Belagrücken einwirkend. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.		

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	WERTE
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-07895
Formaldehydmission	EN 717-1		E1 (≤ 0,124 mg/m ³)	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³		OK
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
Wärmewiderstand	EN 12667			0,031 m ² K/W
Rutschfestigkeit	EN 13893		µ ≥ 0,30	DS
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium			NICHT vorhanden
Gefährliche Stoffe	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)			NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC)			Konform

