

## planeo Rigid Klick Vinylboden Fliesenformat

### Produktinformation

Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	620 x 310 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 1,922 m <sup>2</sup>
Palettengröße	60 VPE = 115,320 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	32
Clicksystem	UniClic
Fuge/Fase	4V-Fuge
Trittschall	1 mm
Dielen- bzw. Fliesenmaß	830 x 470 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	6 St. = 2,341 m <sup>2</sup>
Palettengröße	48 VPE = 112,349 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	32
Clicksystem	UniClic
Fuge/Fase	4-seitige Fase

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichteicht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m <sup>2</sup> K)/W (alle anderen) 0,047 m <sup>2</sup> K/W (3579 + 3580) 0,031 m <sup>2</sup> K/W (3578, 3601-03)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27 <sup>0</sup> C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen