Produktinformation

planeo Klick Vinyl Rigid IXPE

Fliesenformat

Produkt	planeo Rigid Klick Vinyl IXPE (Synchronprägung)
Linie	Stein
Dekore	Steinfels, Alpengrau
Abmessung	**6,5 x 300 x 600 mm**
Nutzschicht	**0,5 mm (100% reines Vinyl, kein Recyclingmaterial)**
Weichmacherart	**DOTP (phthalatfrei)**
Aufbau	**5,0 mm SPC + 1,5 mm IXPE Trittschall integriert (19 dB Verbesserung)**
Kanten	**vierseitig gefast**
Beanspruchungsklasse	**33/42 (Garantie: 25 / 10 Jahre -> Privater / Gewerblicher Bereich)**
Belagsart (EN 649)	**Heterogene Kunststoffplanke PVC (feuchtraumgeeignet)**
Paketinhalt	**1,800 m² (10 Elemente)**
Flächengewicht pro m²	**10 kg.**
Verbindung	**Välinge 5Gi**
Wärmedurchlasswiderstand	**~ 0,151 m² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)**
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	**Bfl-S1**
Formaldehydklasse	**E1**
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	**< 0,05 ppm**
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	**< 300 ppm**
Dimensionsstabilität EN 23999:2012	**0,05% quer**
Flächenstabilität	**500 m² (Raumgröße 22,5 x 22,5 m ohne Dehnungsfuge möglich)**
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	**0,36 - Klasse DS (Rutschhemmung nach DIN 51130 = R10)**
Resteindruck (DIN EN ISO 24343-1)	**0,03 mm**
Verschleißverhalten (EN 660-2)	**Gruppe T**
Stuhlrollenbeanspruchung (En 425)	**Typ W**
Lichtechtheit (ISO 105-BO2)	**>6**
Elektrostatisches Verhalten (EN1815)	**1,0 kV**