Technisches Datenblatt



planeo Klick Vinyl - Rigid ohne Trittschalldämmung Landhausdielen-Dekore

Λ	h	m	0	cc	пп	n	α
А	w			99	ш	ш	ᆂ

Länge 1220 mm
Breite 178 mm
Stärke 3,5 mm

Aufbau

Nutzschicht 0,2 mm Fase keine Fase

Oberfläche

PU Versiegelung

Verbindung

Click-System

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 8/9 Dielen	1,737 m²	1,954 m²
1 Palette = 45/40 Pakete = 360 Dielen	78,165 m ²	78,160 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN685	21 und 22
Verschleiß	EN649	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13845 (DIN51130)	DS; R10
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichtechtheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emmission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	EN425	ja, Typ W
Dimensionsstabilität	EN434	≤ 0,1%
Wärmedurchlasswert	EN12667	0,124 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,061 m ² K/W

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Dezember 2021; Änderungen vorbehalten