



Kollektionen		PF 2	PF 4	PF 3	PF 5	PF 8	PF 6	PF 7
Format (mm)		1210 x 190	1235 x 230	1210 x 190	605 x 304,5	1520 x 220	1210 x 220	605 x 304,8
Stärke (mm)		4,0	8,5	5	4,2	5	5	5
Nutzschicht (mm)		0,15	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Vergütung		CB	PU/UV	CB	CB	CB	CB	CB
Struktur		Natur	Natur	Natur	Shale	Syncrom	Syncrom	Satin/Shale/GW
Gefaste Kanten		Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	ja	ja
Verbindung		Uniclic	Uniclic	Uniclic	Gen13	Unifit	Gen13	Uniclic
1 Karton 	Stück	10	7	8	12	7	7	10
	m ²	2,3	1,988	1,84	2,21	1,86	1,86	1,84
	Kg	18,2	14	18,2	18,4	18,5	18,5	18,4
1 Palette 	Kartons	32		32	32	33	33	32
	m ²	73,56		58,85	70,81	61,49	61,49	59,01
	Netto Kg	583		583	586	611	611	589
	Brutto Kg	633		633	636	661	661	639
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck	EN 433	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Trittschallreduktion	ISO 140-8	4 dB	10 dB	6 dB	4 dB	6 dB	6 dB	6 dB
Verschleissverhalten	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd		E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung	EN 649		Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung.					
Nutzungsklasse		21	23/32	23/31	23/31	33/42	33/42	33/42
Herstellergarantie	Wohnen	25 Jahre	10 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
	Gewerblich gering	–	5 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	–	–	–
	Gewerblich intensiv	–	–	–	–	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

