

# Terrassendielen | Technische Daten

## Outdoor decking | technical data sheet

### Garapa



Wechselfalz  
trapeze

glatt/glatt  
smooth/smooth

französisches Profil/glatt  
french profile/smooth

gerillt/genutet  
rilled/rough rilled

genutet/gerillt  
rough rilled/rilled

**Oberflächenveredelung mit RUBIO Monocoat**  
Surface finishes with RUBIO Monocoat



beidseitig glatt, geschliffen  
& farbig geölt RMC E014 (Lärche)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E014 (Larch)



beidseitig glatt, geschliffen  
& farbig geölt RMC E008 (hellgrau)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E008 (light grey)

#### Technische Daten technical data

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stärke<br>Thickness                                                                    | 21/25/45 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breite<br>Width                                                                        | 135/145 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Länge<br>Length                                                                        | 2130/2450/2750/ 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm<br>2130/2450/2750 mm Endlosverlegung mit Kopf-Nut/Feder   endless installation with tongue and groove<br>2130/2450/2750 mm Wechselfalz mit Kopf-Nut/Feder   trapeze with tongue and groove |
| Profilierung<br>Profile                                                                | glatt/glatt   französisches Profil/glatt   gerillt/genutet   genutet/gerillt   Wechselfalz<br>smooth/smooth   french profile/smooth   rilled/rough rilled   rough rilled/rilled   trapeze                                                                            |
| Oberfläche<br>Surface                                                                  | 4-seitig gehobelt, naturbelassen (als Option auch geschliffen/geölt bei glatten Oberflächen)<br>4-sides planed, unfinished (by request on smooth surfaces in sanded/oiled)                                                                                           |
| Qualität<br>Grade                                                                      | PRIME mit max. 5 % Fehlern<br>PRIME with max. 5 % defects                                                                                                                                                                                                            |
| Toleranz<br>Tolerance                                                                  | Stärke ca. +/- 1,0 mm – Breite ca. +/- 2,0 mm<br>thickness approx. +/- 1,0 mm – width approx. +/- 2,0 mm                                                                                                                                                             |
| Herkunft<br>Origin                                                                     | Südamerika aus nachhaltiger Forstwirtschaft<br>South America, from sustainable forests                                                                                                                                                                               |
| Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2<br>Class of durability according DIN EN 350-2 | I - II dauerhaft bis sehr dauerhaft<br>I - II durable to very durable                                                                                                                                                                                                |
| Holzfeuchte<br>Moisture                                                                | technisch getrocknet auf ca. 14 - 16 %<br>technically dried to approx. 14 - 16 %                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht<br>Weight                                                                      | ca. 1150 kg/m <sup>3</sup><br>approx. 1150 kg./m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                        |
| Verlegung<br>Installation                                                              | verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels Spezialsystem   screw down or invisible installation with special fix                                                                                       |
| Empfehlung Unterkonstruktion<br>Recommended underconstruction                          | Aluminium, Angelim Pedra, Bongossi, Murure                                                                                                                                                                                                                           |

