

Technische Daten für RCP Design Boden 5,0 mm

technical data sheet for RCP Designer flooring 5,0 mm

	Holzdekor wood decor	Steindekor stone decor
Format dimension	180 x 1220 mm	305 x 610 mm
Stärke thickness	5,0 mm	
Nutzschicht top layer	0,3 mm	0,5 mm
Paketinhalt sqm per box	2,1960 m ²	1,8605 m ²
Anzahl pro Paket number per box	10 Elemente	
Menge pro Palette amount per pallet	50 Pakete á 2,196 m ² = 109,80 m ²	66 Pakete á 1,8605 m ² = 122,79 m ²
Lichtechtheit colour fast	6 nach ISO 105-B02 6 according to ISO 105-B02	
CE - Nummer ce - code	0504-2017	
Kanten edging	scharfkantig sharp edges	gefast bevel
Gewicht pro m² weight per sqm	ca. 9084 Gramm	
Gewicht pro Paket weight per box	ca. 23955 Gramm	ca. 16900,78 Gramm
Rutschfestigkeit slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893	
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC	
Dimensionsstabilität dimensional stability	0,05% quer nach EN 434 0,05% across according EN 434	
Resteindruck nach DIN EN ISO 24343-1 residual indentation according DIN EN ISO 24343-1	0,07 mm	
Trittschallverbesserung nach EN 140-8 impact sound improvement according EN 140-8	7 db	
Verschleißverhalten wearing quality	Gruppe T nach EN 660-2 group T according EN 660-2	
Verbindung connection	UNILIN-CLIC-Verbindung unilin click	
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-S1	
Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425 castor chair test according to EN 425	Typ W type w	
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0,066 m ² K/W	
Reines Vinyl pure vinyl	100%	
Recyclingmaterial recycled material	Nein no	
Anzahl der Lagen number of layers	7	
Trägermaterial base plate	RIGID	
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)	
Beanspruchungsklasse grade level	23/32	33/42